المواصفات الفنية للخزائن الحديدية المؤمنة المقاومة للحريق ماركة دبلومات *diplomat* :

- خزينه مؤمنه مقاومه ضد الحريق ماركة **دبلومات** ***diplomat***
- اجتازت الخزائن من انتاج شركه دبلومات اختبارات الحريق من قبل معاهد اختبار مقاومة الحريق على مستوى عالمي وحاصله على العديد من الشهادات. وعمليه التصنع تعمل تحت نظام إدارة الجودة ISO 9001 لتأكيد ضمان الجودة.
- خزينه مؤمنه مقاومه للحريق اختبار **لمده 120 دقيقه (ساعتان حريق)** وحصولها على شهادة الاختبار السويدى RISE.

RISE, Research Institutes Testing and Research Institute Safe passed in fire test
Certified By RISE 120 Paper (2.0 hours) Certificate no. 164903

- **خزينه ضلفه واحده موديل: 130**
- **بلد الصناعة: كـوريا**
- الخزينة مؤمنه ضد الحريق لضمان سلامه محتويات الخزينة من المستندات.
- الخزينة مصنعه من ألواح من الصلب المجلفن عالى الجودة حيث تستخدم ألواح الصلب المطلية بالزنك كهربائيا ويتم الطلاء بدهان عالى الجودة للحماية ومقاوم للصدأ ومتين يجعل السطح أكثر إشراقًا وأكثر سلاسة ويمنع الخدوش أو الصدأ.
- تم استخدام المادة العازلة المذهلة من دبلومات هى STYRONITEF المقاومة للحريق.
- **نظـام الغلق (الكالون) – رقابة ثنائيه عن طريق كالون مفتاح + ارقام سريه (بكره أرقام).Keylock + Combination**
- الخزينة مزودة بأكره معدن لسهوله فتح الخزينة.
- يصعب ثقب الخزينة حيث انها مجهزة من صلب خاص يصعب ثقبه أو فتحه.
- الخزينة مزود بمفاتيح يصعب تقليدها وكل كالون مفتاح مزود بعدد 2 مفتاح.
- الخزينة مزودة بعدد سته مزلاج دائرى صلب قوى متحركين للفتح والغلق خمسه من جهة فتح الباب، ومزلاج أخر أعلي ضلفه الباب، مع جدار مزدوج الانحناء بطول الضلفة من الجهة الاخرى يوفر بنية محكمة الإغلاق تمنع الفتح عنوه بالقوة لإحكام الغلق **Double curvature frames from the top to bottom end work as dead bolts.**
- هيكل الخزينة محكم الغلق للباب ليمنع تسرب الدخان والحرارة والماء ومقاوم للصدمات.
- الخزينة مجهزه بعدد واحد درج معدنى على مجرى تلسكوبى بمفتاح وكذلك مجهزه ثلاثة ارفف معدن قابل لتعديل ارتفاعه داخل الخزينة.
- **اللـون:** ايفورى RAL 9002
- لمزيد من التفاصيل الكتالوج المرفق.

☒ **الاختبارات (مرفق شهادات الاختبارات)** الخزينة اجتازت اختبارات الحريق والاسقاط كما يلى:
- **اختبار ساعتين (120 دقيقه) حريق** فى فرن بدرجة حرارية (1080) درجة.
- اختبارات الاسقاط من ارتفاع 9.1 متر
- اختبار ضد الصدمات للمكونات الداخلية
- الخزينة اجتازت اختبارات مقاومه رشاشات الماء.

☒ **المقاسات والأبعاد والوزن والسعه اللتريه:**

المواصفات	130
المقاسات الخارجية (ملم) (HxWxD)	1445 x 775 x 650
المقاسات الداخلية (ملم) (HxWxD)	1205 x 595 x 440
الوزن الصافى (كجم)	348
السعه اللتريه (باللتر)	315

ISO 9001 Quality Assurance System ISO 9001 certified by CreBIZ	KS (Korea) Fire resistant mark KS first among Korean-made safes (1984)	SP (Sweden) RISE, Research Institutes of Sweden Fire Test approved