

DAHLE Paper SAFE® 120 (23120)

ماكينة فرم مستندات صغيرة للاستخدام المكتبي والمنزلي مع مستوى سريه P-4

ماكينة فرم داهلي موديل 120

الوصف العام




- ماكينة فرم مستندات مدمجة للمكاتب الصغيرة والمكاتب المنزلية.
- ناتج فرم المستندات شريحه قطع متقاطعه صغيره **P 4 - Cross Cut**
- تشغيل سهل - لا يتطلب تزييت و صيانة متكرره.
- خليه ضوئيه متكامله لبدء التشغيل والتوقف التلقائي.
- تغذية أوتوماتيكيه مريحة ووظيفة الارجاع بالتحكم اليدوي.
- الجزء العلوي قابل للرفع عن صندوق (سله) ناتج الفر.
- الاغلاق التلقائي في حاله عدم الاستخدام للسلامة.
- تسمح قطع ناتج الفر الصغيرة جدًا بعمليات إفراغ أقل تكرارًا لصندوق ناتج الفر.
- صندوق الماكينة به نافذة شفافة توضح كمؤشر لمستوى امتلاء سله ناتج الفر .
- مؤشر للبيان في حاله الحمل الزائد.
- حماية حراريه من الاستخدام الزائد مع مؤشر ضوئي.
- التوافق مع معايير **CE**.
- تحمل علامة الاختبار **GS TÜV Süd**.
- كابل كهرباء الماكينة قابل للفصل و التركيب.
- الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق): 366 × 217 × 217 ملم.
- ضمان لمدة عامين على سكاكين القطع وعام على الماكينة بالكامل ضد عيوب الصنعه.




<https://www.youtube.com/c/Dahle-office/videos>


تفاصيل المنتج




عرض فتحه التغذية 220 ملم




الجزء العلوي القابل للرفع عن سله ناتج الفر
للراحة عند تفريغ صندوق ناتج الفر



آلات تمزيق المستندات بجانب المكتب:
الأداء والراحة مباشرة في المكتب



حجم صندوق ناتج الفر بالتر



ناتج شريحه الفر قطع متقاطعه صغيره
Cross Cut



مريحة و صديقه للبيئة
تمزيق سهل - لا يتطلب تزييت متكرر
لأسلحه القطع الذي يستغرق وقتًا طويلاً

ماكينة فرم داهلي موديل 120

المواصفات الفنية

DAHLE Paper SAFE® 120 :

- : 220 (مم)
- : 8 - 0 (ورقة)
- : قطع متقاطعه صغيره Cross Cut
- : 5 × 18 ملم
- : P - 4
- : 25 دقيقة
- : 3.5 م / دقيقة
- : نعم
- : نعم
- : 12 لترًا
- : 65 dB(A)
- : 205 وات
- : 220 - 230 فولت
- : سنه
- : 4.5 كجم
- : 366 × 347 × 217 ملم
- : 23120-16169 :

- موديل الماكينة
- الحد الأقصى لعرض فتحة الورق
- قدرة القطع 80 جم / م 2
- نوع شريحه القطع
- حجم شريحه ناتج الفر
- مستوى السريه (الأمان)
- وقت التشغيل (دقيقة)
- سرعة التقطيع
- امكانيه فرم البطاقات
- امكانيه فرم دبابيس الورق
- حجم صندوق ناتج الفر بالتر
- مستوى الضوضاء
- اقصى قدرة للموتور
- مصدر التيار
- فترة الضمان
- الوزن
- الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
- رقم الصنف



* الحد الأقصى لعدد الأوراق التي يمكن قطعها في مسار واحد في ظل الظروف التالية: أسطوانات قطع جديدة (بالزيت إذا لزم الأمر)، محرك بارد، مزود طاقة بجهد قياسي وتردد قياسي (220-230 فولت / 50 هرتز). يمكن أن يؤدي عدم المطابقة إلى انخفاض سعة الورقة وزيادة ضوضاء التشغيل. يتم تغذية الأوراق بزاوية 90 درجة إما عمودياً أو أفقياً قد تختلف سعة الورقة تبعاً لخصائص الورق و التغذية.

