

المواصفات الفنية للخرائن الحديدية المؤمنة المقاومة للحريق ماركة دبلومات : diplomat

NEXT PLUS

خزينه مؤمنه مقاومه ضد الحريق وضد السرقة ماركة دبلومات Diplomat Premium Safe

An exclusive fire safe with a finger-print bio lock and reinforced against burglary.

Enjoy both security and convenience in higher European furniture design.

- اجتازت الخزائن من انتاج شركه دبلومات اختبارات الحريق من قبل معاهد اختبار مقاومة الحريق على مستوى عالمي وحاصله على العديد من الشهادات. وعملية التصنيع تعمل تحت نظام إدارة الجودة ISO 9001 لتأكيد ضمان الجودة.
- خزينه مؤمنه مقاومه للحريق اختبار لمدة 90 دقيقة (ساعة ونصف حريق) وحصولها على شهادة الاختبار السويدي RISE.

RISE, Research Institutes Testing and Research Institute Safe passed in fire test

Certified By RISE 90 Paper (1.5 hours) Certificate no. 164902

Security Class S2 – By EN14450

خزينه ضلفه واحده موديل: NEXT PLUS DPS9000

بلد الصناعة : كوريا

- الخزينة مؤمنه ضد الحريق وضد السرقة لضمان سلامه محتويات الخزينة من المستندات.
- الخزينة مصنعه من ألواح من الصلب المجلفن عالي الجودة حيث تستخدم ألواح الصلب المطلية بالزنك كهربائيا ويتم الطلاء بدهان عالي الجودة للحماية ومقاوم للصدأ ومتين يجعل السطح أكثر إشراقاً وأكثر سلاسة ويمنع الخدوش أو الصدأ.
- تم استخدام المادة العازلة المذهلة من دبلومات هي STYRONITEF المقاومه للحريق.
- نظام الغلق (الكالون) عن طريق كالون بصمه + كالون ارقام ديجيتال**
- كالون سمارت ديجيتال سهل الاستخدام.

Fire & Burglary Resistance



MTC : D241028
90Min under NT FIRE017
S2 in Security by EN14450

Curvatures frames blocking heat and smoke to protect inside matters.

Smart Digital Lock



OTF

OTF, Finger-print & Touch Pad Lock


- | | |
|-------------------------------|---|
| ① FND Display | ⑥ Multi mode : 2users can independently open safe with each code. |
| ② 32 finger prints acceptable | ⑦ Dual mode : Code & Finger-print or Code & Code |
| ③ 2 User codes : 4-16 digits | ⑧ Sound & Code hide system |
| ④ Paralysis function | ⑨ Low battery alert |
| ⑤ Scramble numbers | ⑩ Built-in alarm |

- الخزينة مزودة بأكره مستديره لسهولة فتح الخزينة.
- لا يمكن ثقب الخزينة حيث انها مجهزة من صلب خاص 1.6 مم يصعب ثقبه حتى عن طريق الشنير الكهربائي.
- الخزينة مزود بمفاتيح يصعب تقليدها وكل كالون مفتاح مزود بعدد 2 مفتاح.
- الخزينة مزودة بعدد ثلاثة مزلاج صلب قوى متحركين للفتح في اتجاه فتح الباب والغلق وكذلك اثنين مزلاج واحد اعلي وواحد أسفل ضلفه الباب المتحرك لإحكام الغلق بالإضافة الي ثلاثة ثابتين في جانب الباب الاخر.
- هيكل الخزينة محكم الغلق للباب ليمنع تسرب الدخان والحرارة والماء ومقاوم للصدمات.

Reinforced Theft-resistance




4-way Locking Bolts (Ø 32, 8pcs)



Thick steel plate



Sturdy frames



Indented Hinge



Anti-drill steel plate



Re-locking Device



Built-in Alarm system

المواصفات الفنية لل خزائن الحديدية المؤمنة المقاومة للحريق ماركة دبلوماسات diplomat :



Height adjustable
Tempered-glass Shelf



Pull-out Slide Drawer
w/wood front panel

- الخزينة مجهزه بعدد اثنين درج معدنى على مجرى تلسكوبى.
- الخزينة كذلك مجهزه برف زجاجى قابل لتعديل ارتفاعه داخل الخزينة.
- الخزينة مجهزه بعدد ثلاث علاقات فى ظهر ضلفه الخزينة لتعليق المفاتيح الهامة بها.
- اللون: الجسم الخارجى اسود RAL 9017 مع اختيارات متنوعة لواجهة الخزينة

NEXT⁺ *Your value must be kept precious.*



DPS7000
Cream White Monotone



DPS7000
Cream Beige Two-tone



DPS9000
Smoked White Oak



DPS9000
Cream Grey Two-tone

- لمزيد من التفاصيل الكتالوج المرفق.

الاختبارات (مرفق شهادات الاختبارات) الخزينة اجتازت اختبارات الحريق والاسقاط كما يلى:

- اختبار ساعة ونصف حريق فى فرن بدرجة حرارة (1000) درجة.
- اختبارات الاسقاط من ارتفاع 9.1 متر
- اختبار ضد الصدمات للمكونات الداخلية
- الخزينة اجتازت اختبارات مقاومه رشاشات الماء.

المقاسات والأبعاد والوزن والسعة اللترية:

المواصفات	DPS 9000
المقاسات الخارجية (ملم) (HxWxD)	914 x 514 x 550
المقاسات الداخلية (ملم) (HxWxD)	730 x 380 x 320
الوزن الصافى (كجم)	170
السعة اللترية (باللتر)	88

الضمان والصيانة وخدمات ما بعد البيع:

- ضمان عام ضد عيوب الصناعة من تاريخ التوريد.
- مركز صيانة متخصص وقطع غيار متوفرة.



ISO 9001

Quality Assurance System

ISO 9001 certified by CreBIZ



KS (Korea)

Fire resistant mark KS

first among Korean-made safes (1984)



SP (Sweden)

RISE, Research Institutes of Sweden Fire

Test approved